



## HUSQVARNA 130

Suurepärane saag kodumajapidamisse. Lihtne kasutada, kerge käivitada. Piisavalt võimas, et järgata küttepuid või teha koduses aias väiksemaid langetustöid.



### Kombineeritud õhuklapp/ seiskamislüliti

Kombineeritud õhuklapp/  
seiskamislüliti kergeks käivitamiseks,  
vähendab ohtu mootori  
üleujutamiseks.



### Inertsiga rakenduv ketipidur

Tõhus, intertsi toimel rakenduv  
ketipidur

### Air Injection

Õhu eelpuhastus. Tänu  
tsentrifugaalsele õhupuhastusele  
vajab filter harvem puhastamist.



### Kütusepump

Kütusepump kergemaks käivitamiseks



## OMADUSED

- Pikem õhufiltri hooldusvälp tänu Air Injection<sup>1</sup>le
- Ohutus, ketipidur aktiveerub inertsil abil
- Kombineeritud käivitus/seiskamislüliti
- Kütusepump muudab käivitamise kergemaks
- LowVib<sup>®</sup> säästab kasutaja käsi
- X-Torq<sup>®</sup> mootor on ökonoomsem ja eraldab vähem heitmeid

Tehnilised omadused	
<b>CAPACITY</b>	
Ketikiirus mootori maksimumpööretel	22.3 m/s
Keti kiirus max.pööretel	16.8 m/s
Siduri aktiveerimis kiirus ±200 rpm	4000 p/min
Siduri rakendumise maksimum	4500 p/min
Tühikäik	3000 p/min
Tühikäigupöörete maksimum	3200 p/min
Süütemooduli õhuvahe	0.3 mm
Maksimum pöörded	9000 p/min
Võimsus	1.5 kW
Tööpöörete miinimum	11200 p/min
Pöördemoment maks.	1.84 Nm
Pöördemoment maks. p/min	8000 p/min
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Vastab CE standardile	Jah
direktiiv.2006/42/EC Decl.No.	YES
<b>MÕÖDUD</b>	
Article gross weight	6980 g
Article net weight	5680 g
Plaadi pikkus (toll)	14"
Plaadi pikkus	355 mm
Kaal	4.7 kg
<b>MOOTOR</b>	
Silindri ava	39 mm
Silindri kubatuur	38 cm <sup>3</sup>
Silindri käik	32 mm
Elektroodi vahe	0.55 mm
Mootori tüüp	*PWES.0384CX
Mootorite klass EPA	-PWES.0384CX
Süütemooduli õhuvahe	0.3 mm
Süüteküünal	NGK BPMR7A
<b>VARUSTUS</b>	
Plaadikinnituse tüüp	Väike
Keti tüüp	H37
Alajaotus	Occasional use chainsaws
Hamba paksus/soone laius	1.3 mm
Käepideme tüüp	Standard
Samm	3/8" mini
Sprocket type	Spur 6
<b>MÄARDE TÜÜP</b>	
Kütusekulu	725 g/kWh
Kütusekulu	0.725 kg/h
Kütusepaagi maht	0.375 l
Määrde tüüp	Husqvarna kahetaktiline või ekv. 50:1
Õlipump	Automaatne
Õlipaagi maht	0.26 l
Kütuse tüüp	Bensin
<b>MATERIALS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	31 g
Paper + Cardboard total	31 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	23 g
Plastic total	23 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>PAKEND</b>	
Pakendi kõrgus	333 mm
Pakendi pikkus	495 mm
Pakendi laius	285 mm
Quantity in Master pack	1
<b>EMISSION DATA CARB</b>	
Mootori tüüp	*PWES.0384CX
Heitgaaside emissioon (CO keskmine)	330.7 g/kWh
Heitgaaside emissioon (CO keskmine)	877 g/kWh
Heitgaaside emissioon (HC keskmine)	40.85 g/kWh
Heitgaaside emissioon (NOx keskmine)	1.14 g/kWh
<b>EMISSION DATA EPA</b>	

**Tehnilised omadused**

Mootorite klass EPA	-PWES.0384CX
Heitgaaside kogused (CO keskmine)	331 g/kWh
Heitgaaside heitkogused (CO FEL)	536 g/kWh
Heitgaaside kogused (CO2 keskmine)	877 g/kWh
Heitgaaside kogused (HC keskmine)	40.85 g/kWh
Heitgaaside kogused (NOx keskmine)	1.14 g/kWh
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Heitgaaside heitkogused (CO keskmine)	278.5 g/kWh
Heitgaaside heitkogused (CO keskmine)	804 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	804 g/kWh
Heitgaaside heitkogused (HC keskmine )	41.7 g/kWh
Heitgaaside heitkogused (Nox keskmine)	1.11 g/kWh
<b>HELI JA MÜRA</b>	
Müratase, garanteeritud(LWA)	116 dB(A)
Müra tase, mõõdetuna	114.34 dB(A)
Helirõhk	102 dB(A)
Helirõhk (15m)	102 dB(A)
Müratase operaatori kõrvale	102 dB(A)
<b>VIBRATSIOON</b>	
Vibratsiooni tase (ahv.eq) esimene käepide	3.72 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentne vibratsioonitase tagumine käepide	5.5 m/s <sup>2</sup>
Vibratsioon vasakul käepidemel	3.72 m/s <sup>2</sup>
Vibratsioon paremal käepidemel	5.494 m/s <sup>2</sup>